

PSD-3000N

Patín Hidráulico Standard

MULTI LIFT®

PATÍN HIDRÁULICO STANDARD CON LLANTAS TÁNDEM DE NYLAMID



Construcción ultra reforzada.



Ruedas de Nylamid tipo tándem.




Maneral de operación con manija de 3 posiciones.



Estructura de Acero con ruedas delanteras y traseras de nylamid.



Graseras de lubricación en puntos clave.



Rodillos de entrada y salida adicionales.



Bomba hidráulica de una sola pieza, que maximiza eficiencia y productividad.

• Capacidad: 3000 kg		Largo de la Horquilla	1220 mm (48")
• Horquillas 1,220 x 685 mm (48"x27")		Ancho del Patín	685 mm (27")
• Altura máxima 203 mm (8")		Ancho de la Horquilla	160 mm (6.312")
• Altura mínima 85 mm (3.37")		Altura Mínima	85 mm (3.37")
• Ancho de la horquilla 160 mm (6.312")		Altura Máxima	203 mm (8")
• Ancho interior horquillas 365 mm (14.37")			
• Altura total con maneral ensamblado: 1220 mm			
• Peso: 73 kilogramos			
• Pintura: Esmalte de alta resistencia			

CERTIFICADOS DE CALIDAD



International Organization for Standardization

ISO 9001 - ISO 14000 - OHSAS-18000



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

MULTI LIFT®